



ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Δ. Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ, Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

09

EN 771-1:2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II, ΧΠ, 320 x 250 x 140 mm οπτόπλινθος

**Διαστάσεις:** μήκος (mm), πλάτος (mm), ύψος (mm)

**Ανοχές διαστάσεων:**

Κατηγορία ανοχών: Tm

Διακύμανση: Rm

**Διαμόρφωση:** Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα

Πάχος κελύφους: 9,9 mm

Πάχος ιστών: 8,8 mm

Ποσοστό κενών: 52,65%

**Πυκνότητα:**

Μικτή ξηρά πυκνότητα: 824,1 kg/m<sup>3</sup> (Dm)

Καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1734,0 kg/m<sup>3</sup> (Dm)

**Αντοχή σε θλίψη:** μέση: 3,1 N/mm<sup>2</sup> (⊥ πλευρά έδρασης), (Κατ. II)

**Αντοχή στον παγετό:** Να μην εκτίθεται

**Υδατοαπορρόφηση:** Να μην εκτίθεται

**Αντίδραση στη φωτιά:** Ευρωκατηγορία A1

**Συντελεστής διάχυσης υδρατμών:** μ 5/10

**Αντοχή πρόσφυσης:** καθορισμένη τιμή: 0,15 N/mm<sup>2</sup>

**Επικίνδυνες ουσίες:** καμία

\* Δήλωση Επίδοσης Αρ. 06 (Ισχύει από 16-04-2014)

